

Manual Técnico - Água marinha





MANUAL TÉCNICO ÁGUA MARINHA

PRODUTO

A Água Marinha é uma pedra natural com diversas tonalidades de azul. Quando molhada, sua cor intensifica, variando de acordo com a iluminação ambiente. Essas variações de tonalidade conferem um aspecto natural e valorizam o acabamento final. A Água Marinha Sky Blue possui alta resistência mecânica e grande durabilidade.

TRANSPORTE E MANUSEIO

Manuseie os produtos com cuidado, evitando quedas, tanto quando estão embalados quanto após a abertura. Os produtos não são resistentes a impactos ou quedas.

ARMAZENAMENTO

Armazene em um local limpo e seco, com empilhamento igual ou inferior ao recebido. Respeite a posição correta das caixas, com o lado superior voltado para cima. Evite qualquer contato com produtos químicos, oxidantes ou líquidos coloridos, pois isso pode danificar ou manchar os produtos de forma permanente.

UTILIZAÇÃO

A Água Marinha é recomendada para uso em paredes, áreas internas e externas, e pisos de baixo tráfego. Pode ser aplicada submersa em piscinas, espelhos d'água, fontes, etc.

ASSENTAMENTO

Antes da aplicação, é aconselhável criar um painel no chão para simular a instalação e organizar as peças de acordo com as variações de tonalidade desejadas. Use junta seca, sem rejunte, e curva de nível durante a colocação das pedras. Certifique-se de que as superfícies onde as pedras serão aplicadas estejam secas e livres de umidade, e não utilize as pedras para impermeabilização.

Em áreas submersas, como piscinas, o assentamento deve ser feito sem rejunte. Em áreas não submersas, como bordas, banheiros, saunas e áreas molhadas em geral, deixe um espaço de 2mm entre as pedras.

ASSENTAMENTO EM PISCINAS E ESPELHOS D'ÁGUA

Antes de aplicar as pedras, faça uma impermeabilização prévia da superfície e, em seguida, aplique uma proteção mecânica. O assentamento das pedras deve ocorrer somente após a conclusão e secagem adequada dos procedimentos de impermeabilização. Não use as pedras para impermeabilizar superfícies. Utilize junta seca, sem rejunte, e curva de nível durante a colocação das pedras.

Após o assentamento e antes de encher a piscina ou o espelho d'água,

Naturalis



lave as pedras com uma escova caso apareçam pontos esbranquiçados. Isso evitará manchas causadas por uma reação química entre a argamassa de assentamento e a água após um contato prolongado.

CUIDADOS COM ASSENTAMENTO E ARGAMASSA

Lave as pedras previamente para evitar que o pó nelas reduza a aderência da argamassa. As pedras devem estar úmidas para evitar que a argamassa perca umidade, o que reduziria a capacidade de aderência. A superfície de aplicação deve estar regularizada, seca, livre de pó, sujeira, tinta ou vestígios de revestimento antigo. Use Argacola Lantai flexível tipo ACIII para pedra Água Marinha na cor azul ou uma similar recomendada pelo fabricante da argamassa para pedras naturais. Siga as instruções técnicas do fabricante da argamassa, garantindo uma dupla colagem para uma aderência perfeita.

REJUNTAMENTO

Não é recomendado o rejuntamento em piscinas e áreas submersas. A ÁGUA MARINHA pode ser rejuntada apenas em paredes internas ou externas, aplicando o rejunte somente no espaço entre as pedras. Proteja a face frontal das pedras durante a aplicação do rejunte para evitar que ele penetre nas pedras porosas e cause danos irreparáveis.

Recomenda-se Argacola Lantai flexível tipo ACIII na cor azul ou uma similar aproximada à tonalidade da pedra. Siga o tempo indicado pelo fabricante para a limpeza do excesso de rejunte, pois a demora na limpeza pode tornar a remoção impossível. Isso não será considerado defeito das pedras nem responsabilidade da Lantai.

Naturalis

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Evite o uso de produtos químicos para limpar as pedras. Use detergente neutro ou alcalino, buchas e escovas com água para a limpeza. A frequência da limpeza varia conforme o local de aplicação. O uso de um impermeabilizante pode auxiliar na conservação do produto.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

A Pedra Água Marinha contém hidróxido de ferro em sua composição, o que pode causar uma aparência acobreada de oxidação em algumas peças.

As instalações dos produtos Lantai devem seguir as normas vigentes da ABNT e serem executadas com base em um projeto elaborado por um profissional devidamente habilitado, seja um engenheiro civil ou arquiteto. A Lantai não é responsável por problemas decorrentes da obra, manipulação, instalação, manutenção ou conservação do produto.

Após a aplicação da pedra Água Marinha Sky Blue, pode haver variação de cor entre as peças e de tonalidade de acordo com o ambiente. Todas essas variações são consideradas características de produtos de origem natural e não são consideradas defeitos do produto.

O uso de argamassa inadequada pode causar eflorescências e oxidações na pedra Água Marinha Sky Blue.

Conforme a lei vigente, quando o produto é assentado, entende-se que ele foi aceito pelo cliente.

Naturalis