

Manual Técnico - Porcelanato Travertino



Naturalis



MANUAL TÉCNICO PORCELANATO TRAVERTINO

PRODUTO

Este manual apresenta orientações técnicas para transporte, armazenamento, instalação e manutenção de porcelanatos no formato 120x120 cm com bordas retificadas. O cumprimento destas recomendações garante melhor desempenho, durabilidade e acabamento do revestimento.

TRANSPORTE E MANUSEIO

- Transportar as caixas sempre na posição vertical
- Evitar impactos entre as peças durante o transporte
- Armazenar em local seco, plano e coberto
- Não empilhar acima de aproximadamente 1,5 m de altura
- Manter o produto protegido contra umidade e sujeira

CONFERÊNCIA DO MATERIAL

Antes da instalação verificar:

- Lote de fabricação
- Tonalidade
- Calibre
- Possíveis defeitos visuais

A instalação das peças implica aceitação do material.

PREPARAÇÃO DA BASE

A superfície deve estar:

- Totalmente nivelada
- Limpa e sem poeira
- Seca
- Curada (mínimo 14 dias para contrapiso)

Irregularidades podem provocar desníveis, quebras ou som oco.

ARGAMASSA RECOMENDADA

Utilizar argamassa colante tipo ACIII ou argamassa específica para grandes formatos. Seguir rigorosamente as recomendações do fabricante da argamassa quanto à preparação e tempo de uso.

TÉCNICA DE ASSENTAMENTO

Para peças 120x120 recomenda-se:

- Técnica de dupla colagem (base e verso da peça)
- Utilizar desempenadeira dentada de no mínimo 10 mm
- Assentar a peça com movimento de arraste para melhor aderência
- Utilizar niveladores para evitar desníveis entre peças

Naturalis



JUNTA DE ASSENTAMENTO

Apesar de retificado, o porcelanato não deve ser instalado sem junta.

Recomendação mínima: 2 mm

As juntas absorvem movimentações estruturais e evitam estufamento ou trincas.

REJUNTAMENTO

Realizar após aproximadamente 72 horas da instalação.

Utilizar rejunte flexível específico para porcelanato.

Remover o excesso com esponja úmida durante a aplicação.

CORTE DAS PEÇAS

Para cortes recomenda-se:

- Cortador profissional para grandes formatos
- Serra mármore equipada com disco diamantado apropriado

Cortes inadequados podem provocar lascamento nas bordas retificadas.

Naturalis

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Após a instalação, realizar limpeza com água e detergente neutro.

Evitar produtos ácidos, abrasivos ou palha de aço.

Para manutenção diária, recomenda-se apenas detergente neutro diluído em água.

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS

- Recomenda-se adquirir cerca de 10% a mais de material para recortes e perdas
- A instalação deve ser executada por profissional qualificado
- Seguir sempre as orientações dos fabricantes de argamassa e rejunte

Naturalis